

クニフォースNK-G

KUNIFORCE NK-G ベントナイト系逸泥防止材

クニフォースNK-Gは、クニミネが独自に開発したベントナイトの粒状加工品です。

◇泥水工法における逸泥の止水材◇

クニフォースNK-Gの写真



クニフォースNK-Gの品質特性代表値

水分	10%以下
見掛比重	0.8~1.0

クニフォースNK-Gの使用方法

- ① 逸泥を確認したらクニフォースNK-Gを1袋分／約1分間の目安で、直接掘削孔に投入してください。
- ② 数分間様子を見て、逸泥が止まらないようでしたら①と同じように追加投入してください。

注)必ず掘削孔へ直接投入してご使用ください。

KUNIFORME NK-G

クニフォースNK-Gの特徴

- ① 粒状品なので、泥水中で速やかに沈降し孔内の空隙を埋めて、膨潤して逸泥を止めます。
- ② 少ない投入量で逸泥を防止し、混練も必要ないので作業性が良いです。
- ③ 予測不能な逸泥があった場合に効果的。

注)逸泥の状態にもよりますので現場には数袋ご用意いただくことをお勧めいたします。

クニフォースNK-Gの用途

クニフォースNK-Gは、泥水工法の止水材以外にも、様々な用途でご利用頂けます。

- ① 地下構造物の止水用埋戻材
- ② 人工造成池の止水材
- ② 池の漏水場所充填材など

クニフォースNK-Gの包装



ポリ袋 10kg詰



製造・販売元

 **クニミネ工業株式会社**

環境建設課

本 社 : 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 T.M.M.ビル
TEL:03-3866-7251 FAX:03-3886-2256

大 阪 支 店 : 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64
新大阪千代田ビル
TEL:06-6392-4581 FAX:06-6392-4583