

クニゲル GT

KUNIGEL GT

● クニゲル GT の代表的品質特性

品名	膨潤力(ml/2g)	見掛比重	pH	水分(%)
クニゲルGT	20 以上	0.60~0.75	9.0~10.5	10 以下

真比重 2.6

● クニゲル GT の代表的化学分析値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Ig・Loss
63.9	18.0	2.1	2.5	3.1	2.5	0.33	6.67

(単位%)

※上記記載している内容は代表的な数値であり、商品の仕様変更や使用条件によって異なる場合があります。
現場使用時の結果を保証するものではありません。

● クニゲル GT の包装

1,000kg詰マイコンバック ・ 25kg紙袋

製造・販売元

 **クニミネ工業株式会社**

<http://www.kunimine.co.jp/>

営業部 環境建設課

本 社 : 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10-5 T.M.Mビル

電話03-3866-7251 FAX03-3866-2256

大 阪 支 店 : 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目4番64号 新大阪千代田ビル2F

電話06-6392-4581 FAX06-6392-4583