

クニゲルVO

KUNIGEL VO

● クニゲルVOの特徴と適用

- クニゲルVOは、米国ワイミング産の高品質Na型ベントナイトになります。
- 高い粘性を得られるので各種泥水・セメントミルク工法などで、効果を発揮します。
- 遮水工の混合土としても、優れた低透水係数を得ることが出来ます。
- シールド工法用泥水材、裏込材、中詰め材としても効果を発揮します。

● クニゲルVOの代表的品質特性

製品名	膨潤力(ml/2g)	粒度(%-65 μ m)	見掛比重	pH	水分(%)
クニゲルVO	18以上	70以上	0.55~0.80	9.0~11.0	10以下

● クニゲルVOの代表的化学分析値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Ig・Loss
69.1	16.2	3.81	1.69	1.38	1.23	0.63	5.28

(単位%)

● クニゲルVOの包装

1,000kg詰コンテナバック・ローリー車輸送

製造・販売元

 **クニミネ工業株式会社**

<http://www.kunimine.co.jp/>

営業部 環境建設課

本社 : 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目10-5 T.M.Mビル

電話03-3866-7251 FAX03-3866-2256

大阪支店 : 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目4番64号 新大阪千代田ビル2F

電話06-6392-4581 FAX06-6392-4583